

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR 4-04 0301-06	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. do 10 cm	m ³		
		88.97*0.5*0.1	m ³	4.449	
				RAZEM	4.449
3	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		4.449	m ³	4.449	
				RAZEM	4.449
4	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-odkopenie ściany fundamentowej na głębokość 0,8 m p. p.t.	m ³		
		88.98*0.8*1	m ³	71.184	
				RAZEM	71.184
5	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III-wywóz 10% ziemi z wykopu	m ³		
		88.98*0.1	m ³	8.898	
				RAZEM	8.898
6	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km- wywóz 10%ziemi z wykopu	m ³		
		88.98*0.1	m ³	8.898	
				RAZEM	8.898
7	KNR 2-02 0604-10analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii kubełkowej	m ²		
		88.98*1	m ²	88.980	
				RAZEM	88.980
8	KNR-W 2-02 0609-08analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe gr. 5cm - izolacja ścian fundamentowych	m ²		
		88.98*1	m ²	88.980	
				RAZEM	88.980
9	KNR-W 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie ręczne	m ³		
		88.98*0.60*1	m ³	53.388	
				RAZEM	53.388
10	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		88.98*0.5	m ²	44.490	
				RAZEM	44.490
11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła-chudy beton	m ³		
		88.98*0.15*0.2	m ³	2.669	
				RAZEM	2.669
12	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		88.98	m	88.980	
				RAZEM	88.980
13	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.	m ²		
		88.98*0.5	m ²	44.490	
				RAZEM	44.490
14	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		71.205	m ²	71.205	
				RAZEM	71.205
15	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.35*14.93+2.35*15.37	m ²	71.205	
				RAZEM	71.205
16	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.35*14.93+2.35*15.37	m ²	71.205	
				RAZEM	71.205
17	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(14.93+2.35)*2+1.73*2-8*0.8-0.9+(15.37+2.35)*2+1.65*2-8*0.8-0.9	m	62.160	
				RAZEM	62.160
18	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		(14.93+2.35)*2+1.73*2-8*0.8-0.9+(15.37+2.35)*2+1.65*2-8*0.8-0.9	m	62.160	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 71.205+84.436+111.302	m ²	RAZEM	62.160
20	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.93*2.35+15.37*2.35	m ²	266.943 RAZEM	266.943
21	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (14.93+2.35)*2*2.55+(15.37+2.35)*2*2.55+(1.73*2)*2.55+(1.65*2)*2.55-111.302	m ²	71.205 RAZEM	71.205
22	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania (14.93+2.35)*2*1.45+(15.37+2.35)*2*1.45+(1.73*2)*1.45+(1.65*2)*1.45	m ²	84.436 RAZEM	84.436
23	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt.	111.302 RAZEM	111.302
24	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne o pow. ponad 1.5 m2- analogia (0.9*2)*2	szt.	2.000 RAZEM	2.000
25	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.45*1.75*5	m ²	3.600 RAZEM	3.600
26	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.80*5	m ²	12.688 RAZEM	12.688
27	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.80*0.25*5	m ²	9.000 RAZEM	9.000
			m ²	2.250 RAZEM	2.250