


IK 09
IP 66



H07RN-F
H07RN-F

- Corpo orientabile in pressofusione di alluminio.
- Staffa regolabile verniciata.
- Verniciatura in poliestere con pre-trattamento speciale per esterni.
- Vetro in borosilicato trasparente.
- Parabola in alluminio trattato e viti in acciaio inox.
- Bloccacavo in ottone nichelato PG13,5.
- Guarnizioni in silicone resistente ad alte temperature.
- Cavo di alimentazione lunghezza 2 mt.
- Alimentatore in dotazione integrato.
- Adjustable body made of die cast aluminium.
- Adjustable bracket painted.
- Polyester painted with pre-treatment for outdoor use.
- Borosilicate transparent glass.
- Reflector in aluminium and Inox screws.
- Cable gland of nickel plated brass PG13,5.
- O RING in silicone high temperature resistant.
- Cable supplied, length 2 m.
- Built-in control gear included.



Ne	E1000	35W	230V				
Gr	E1001						
Ne	E1002	70W	230V	MT		G12	10°
Gr	E1003						
Ne	E1004	35W	230V				
Gr	E1005			MT		G12	30°
Ne	E1006	70W	230V				
Gr	E1007						
Ne	E1008	18W	230V	FSMH	Dulux-T	Gx24q2	100°
Gr	E1009						
Ne	E1010/LBC	15x1,2W	230V				45°
Ne	E1010/LBI		350mA				
Ne	E1010/LBL						
Gr	E1011/LBC	15x1,2W	230V				45°
Gr	E1011/LBI		350mA				
Gr	E1011/LBL						

OP. A richiesta: versione 150W MT G12 con alimentatore remoto /
On request: 150W MT G12 version with remote supply

Apparecchi forniti completi di lente ellissoidale o filtro colorato /
Fittings supplied complete with lens ellissoidale or coloured filter

○	190/E	lente ellissoidale / ellissoidal lens	●	190/G	filtro giallo / yellow filter
●	190/B	filtro blu / blue filter	●	190/R	filtro rosso / red filter
			●	190/V	filtro verde / green filter

ACC.	Ne	E1020	Palpebra / Eyelid	Ne	E1025	Alette / Barndoors
	Gr	E1021		Gr	E1026	
		E1030	Picchetto inox / Inox pike		E3098	Griglia antiabbagliante / Anti-glare louver