



L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE
1.	Wpust deszczowy kołnierzowy uchylny z zatrzaskiem klasy D 400 (typ ciężki) wg PN 93/h - 731 24 (EN 124)
2.	Kręgi betonowe średnicy 50 cm z betonu żwirowego klasy B-25
3.	Pierścien żelbetowy Ø65 cm z betonu wibrowanego B-20 stal zbroj S10S
4.	Płyta fundamentowa grubości 15 cm wykonana z betonu B-15
5.	Podsyпка z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm

ZASTOSOWANIE  
Do odprowadzania wód opadowych z jezdni ulicznych i placów do kanałów deszczowych

Obiekt	PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Adres	Droga wojewódzka nr 705, ul. M.J. Piłsudskiego - dz. nr ew. 3226, w obrębie ew. Sołtaczew Centrum w m. Sołtaczew		
Nazwa zadania inwest.	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WARSZAWSKIEJ W MIEŚCIE SOCHACZEW		
Nazwa opr.	BUDOWA PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ ULICY WARSZAWSKIEJ W MIEŚCIE SOCHACZEW - UZUPEŁNIENIA		
Nazwa rys.	Studzienka ściekowa z wpustem i osadnikiem		
Projektował	inż. Hanna Szusticka	Skala	
		Branża sanit. Faza oprac. P.B.	Nr. rys 6
podpis			