



LEGENDA:

- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm
- 2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- 3 - podbudowa: kruszywo łamane 63,0mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm po zagęszczeniu wg. PN-S-06102/1997
- 4 - stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 15cm wg PN-S-96012:1997
- 5 - krawężnik betonowy 15x30cm
- 6 - ława z chudego betonu z oporem
- 7 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 2 cm
- 8 - proj. nawierzchnia

DROTECH ul. A. Chmielińskiej 48 99-400 Łowicz tel.: 046-830 20 72			SKALA: 1:20	FORMAT:	DATA: wrzesień 2011
			INWESTOR:		
			Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew		
			OBIEKT:		
			Przebudowa ul. Kościńskiego w Sochaczewie o dł. 2076,35m.		
			ADRES:		
			UWAGA:		
			Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
			ZAWARTOŚĆ:		FAZA
			PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY		P.B.
					NR RYS.
					2g