

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej $2 \cdot (3.10 + 1.25 + 1.57 + 1.88 + 1.86 + 0.75 + 1.55 + 3.40 + 1.80 + 2.78 + 1.25 + 1.85) + 0.60 \cdot 12 \cdot 2 + 2 \cdot (1.85 + 1.58 + 3.10 + 2.78 + 2.80 + 3.10 + 1.58 + 1.87) + 2 \cdot 0.6 \cdot 8 \cdot 0.1$	m ² m ²	10.740	
				RAZEM	10.740
2	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd $2 \cdot (3.10 + 1.25 + 1.57 + 1.88 + 1.86 + 0.75 + 1.55 + 3.40 + 1.80 + 2.78 + 1.25 + 1.85) + 0.60 \cdot 12 \cdot 2 + 2 \cdot (1.85 + 1.58 + 3.10 + 2.78 + 2.80 + 3.10 + 1.58 + 1.87) + 2 \cdot 0.6 \cdot 8 + 2 \cdot 28.60 \cdot 0.4 + 10.30 \cdot 0.70 + 10.30 \cdot 0.45 + 56.04 \cdot 0.4 + 4 \cdot 0.25 \cdot 6$	nb ob- wodu nb ob- wodu	170.541	
				RAZEM	170.541
3	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych $(3.10 + 1.25 + 1.57 + 1.88 + 1.86 + 0.75 + 1.55 + 3.4 + 1.8 + 2.78 + 1.25 + 1.85) \cdot 0.6 + (1.85 + 1.58 + 3.1 + 2.78 + 2.8 + 3.1 + 1.58 + 1.87) \cdot 0.6 \cdot 0.07$	m ³ m ³	1.751	
				RAZEM	1.751
4	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm $3.10 + 1.25 + 1.57 + 1.88 + 1.86 + 0.75 + 1.55 + 3.4 + 1.8 + 2.78 + 1.25 + 1.85) \cdot 0.6 + (1.85 + 1.58 + 3.1 + 2.78 + 2.8 + 3.1 + 1.58 + 1.87) \cdot 0.6$	m ² m ²	25.020	
				RAZEM	25.020
5	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr.do 6 mm 75	kg kg	75.000	
				RAZEM	75.000
6	KNR-W 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem płaskim $2 \cdot (3.10 + 1.25 + 1.57 + 1.88 + 1.86 + 0.75 + 1.55 + 3.40 + 1.80 + 2.78 + 1.25 + 1.85) + 0.60 \cdot 12 \cdot 2 + 2 \cdot (1.85 + 1.58 + 3.10 + 2.78 + 2.80 + 3.10 + 1.58 + 1.87) + 2 \cdot 0.6 \cdot 8 \cdot 0.75$	m ² m ²	80.550	
				RAZEM	80.550
7	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża $26.80 \cdot 10.30 + 26.8 \cdot 8.92 + 1.50 \cdot 2.50$	m ² m ²	518.846	
				RAZEM	518.846
8	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd grubości min.5 mm- krycie $26.80 \cdot 10.30 + 26.8 \cdot 8.92 + 1.50 \cdot 2.50$	m ² m ²	518.846	
				RAZEM	518.846
9	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa $3.40 \cdot 8.80$	m ² m ²	29.920	
				RAZEM	29.920
10	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa $3.40 \cdot 8.80$	m ² m ²	29.920	
				RAZEM	29.920
11	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym wraz z ociepleniem stropu $3.40 \cdot 8.80$	m ² m ²	29.920	
				RAZEM	29.920
12	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej $1.5 \cdot 0.85 + (0.85 + 0.85 + 1.5) \cdot 1.35$	m ² m ²	5.595	
				RAZEM	5.595
13	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 7	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 7	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000