

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [7.10+4.0+10+8.20+14.50]*0.5	m ² m ²	 21.900	
				RAZEM	21.900
2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej [7.10+4+10+8.2+14.5]*0.5	m ² m ²	 21.900	
				RAZEM	21.900
3	KNR-W 4- 01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² [6.6+2+10]*1.02+3.3*1.3+1.4*0.7*4	m ² m ²	 27.182	
				RAZEM	27.182
4	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa [6.6+2+10]*1.02+3.3*1.3+1.4*0.7*4	m ² m ²	 27.182	
				RAZEM	27.182
5	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 11+18.1+11.7	m m	 40.800	
				RAZEM	40.800
6	KNR 0-12II 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 11+18.1+11.7	m m	 40.800	
				RAZEM	40.800
7	KNR-W 4- 01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju Analogia oczyszczenie spoin i ponowne za-spoinowanie płytek na tarasach 5.87*11.95+18.1*5.87+2.2*11.7	m ² m ²	 202.134	
				RAZEM	202.134
8	Kalkulacja własna	Czyszczenie gressu środkiem do usuwania zaprawy SANN PROFI - na tarasach 202.134	m ² m ²	 202.134	
				RAZEM	202.134
9	kalkulacja własna	Naprawa narożników przy listwach przypodłogowych w sali telewizyjnej wraz z naprawą tynku na suficie i malowaniem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalkulacja własna	Uzupełnienie wylewki betonowej na placu 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000