



UWAGI!

W pomieszczeniach mokrych stosować płyty GKBI.

Wieńce żelbetowe na wysokości łączenia strópów projektowanych ze ścianami istniejącymi wykonać wokół ścian istniejących po wewnętrznej stronie i obustronnie przy ścianie wewnętrznej.

Na zakończeniu wszystkich ścian istniejących w osiach "a" "b" "c" oraz "1" "2" "3" należy wykonać wieńce żelbetowe zgodnie z opracowaniem w Tomie Konstrukcja. Na wieńcu wykonać izolację z papy, na której ułożone zostaną murlaty. Konstrukcję dachu wykonać zgodnie z opracowaniem zawartym w TOMIE Konstrukcja.

Investor:	GMINA I MIASTO SOCHACZEW 96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 16		
Projektant:	WYCA s.c. 01-460 WARSZAWA, UL. GÓRCZEWSKA 242 LOK.9 E-mail: wxca@wxca.pl www.wxca.pl		
Inwestycja:	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU PRZY UL. TOWAROWEJ 6 W SOCHACZEWIE		
Adres:	dz.ew.nr 2201 obr SOCHACZEW BORYSZEW 96-500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6		
Rysunek:	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Specjalność:	ARCHITEKTURA	Uprawnienia:	Podpis:
Zespół proj:	mgr inż. arch. Zbigniew Wronski	571/69	
	arch. Szczepan Wronski		
	arch. Wojciech Conder		
	arch. Marcin Kuryłowicz		
	arch. Jacek Kowalski		
Sprawdza/autor:	mgr inż.arch. M. Staniec		
RYSUNEK JEST OBJEKT WŁASNOŚCI AUTORSKIM WYCA S.C. I NIE MOŻE BYĆ UŻYTY CZY REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ POZWOLENIA WYCA S.C.		Skala: 1:50	Data: GRUDZIEŃ 2009
		nr rys.:	A06